



GROSSING STATION
ESTACIÓN DE MACROSCOPIA
ET-107-1

EN-ES

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES

Stainless steel construction	AISI-304
Construcción en acero inoxidable	
Optionally, left working area or right working area	
Opcionalmente, zona de trabajo a la derecha o izquierda	
Aspirated lower enclosure for formalin tanks	✓
Alojamiento inferior aspirado para depósitos de formol	
Acoustic alarm for system notifications	1
Alarma acústica para avisos del sistema	
Emergency button (in case of formalin spills)	1
Pulsador de emergencia (en caso de derrames de formol)	
Security power supply switch	1
Interruptor de seguridad (seccionador de corriente)	
Control panel	1
Panel de control	
Anti-splash shield	✓
Mampara frontal con sistema eléctrico de guillotina	
Lateral windows (safety glass)	✓
Laterales con ventana (vidrio de seguridad)	
Magnifying light	1
Lampara lupa	
LED lighting	2
Iluminación LED	
Additional electric sockets	2
Tomas eléctricas auxiliares	
Footrest	1
Apoya-pies	
Shelf	1
Estante de apoyo	
Magnetic board for instruments	1
Soporte magnético para instrumental	
Working area	1
Área de tallado	
Perforated removable tray	2
Bandeja perforada extraíble	
Sink	1
Pila de lavado	
Medical mixer tap (H/C water)	1
Grifo médico mono-mando (agua C/F)	
Medical mixer shower / Hydraulic hose with PVC cover	1
Ducha monomando / Flexo con funda de PVC	
Formalin dispenser tap	1
Grifo dispensador de formol	
Formalin sink (with pre-filter and cover)	1
Pila de recogida de formol (con prefiltros y tapa)	
Automatic formalin dispenser pedal	1
Pedal dispensador automático de formol	
Formalin tank filling level alarm system	1
Sistema de control de llenado de los depósitos de formol	
Waste bucket	1
Cubo para residuos	
Electric power	650 W / 2,82 A intensity
Potencia eléctrica	



Aspiration system / Sistema de aspiración

Aspiration from the lower, upper and back area <i>Triple zona de aspiración: frontal, superior e inferior</i>	✓
Centrifugal electro-fan motors <i>Motor electroventiladores centrifugo</i>	3
Aluminium oxide filters with potassium permanganate impregnation <i>Filtros de óxido de aluminio con impregnación de permanganato potásico</i>	3
Filters useful life control system (operated by PLC) <i>Control vida útil de los filtros (gestionado por PLC)</i>	✓
First notification for filters replacement <i>Primer aviso previo a cambio de filtros</i>	800 h
End of the filters service life <i>Fin de vida útil de los filtros</i>	850 h
Adjustable suction speed <i>Velocidad de aspiración ajustable</i>	✓
Maximum suction capacity <i>Capacidad máxima de aspiración</i>	1404 m ³ / h
Decibels <i>Decibelios</i>	56

Optional features / Elementos opcionales

Polyethylene cutting board
Tabla de corte de polietileno

Self-cleaning system
Sistema de autolimpieza

Support for computer equipment
Soporte para equipos informáticos

Basic photography system
Sistema de fotografía básico

Macrophotography system
Sistema de macrofotografía

Dictaphone, footswitch and compact zoom microphone
Dictáfono, pedal y micrófono zoom compacto

Height adjustable ergonomic seat
Asiento ergonómico de altura ajustable

DIMENSIONS / DIMENSIONES

